

Semi-elektrische Minilifter ESM-Serie

Kennzeichen	Artikel-Nr.	25WP017001003	25WP017001004	25WP017001006	25WP017001007	25WP017001008
	Ausführung / Typ	ESM 100	ESM 150	ESM 150S	ESM 400	ESM 250FG
	max. Hubkraft in kg	100	150	150	400	250
	Lastschwerpunkt in mm	235	235	235	325	275
	max. Hubhöhe in mm	1700	1500	2000	1500	1440
	Plattformabmessung in mm	470x600	470x600	470x600	655x582	-
Räder / Fahrwerk	Bereifungsvarianten	PU	PU	PU	PU	PU
	Größe vorne in mm	75	75	75	75	125x50
	Größe hinten in mm	125	125	125	125	125x50
	Anzahl vo./hi.	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
	Spurweite vorne in mm	510	510	510	472	660
	Spurweite hinten in mm	510	510	510	413	368
Abmessungen	Unterfahrhöhe in mm	130	130	130	85	37
	Hub in mm	1570	1370	1870	1415	1380
	Bauhöhe in mm	1980	1780	2290	1730	1750
	max. Bauhöhe in mm	1980	1780	2290	1730	1780
	Höhe Fahrwerk in mm	110	110	110	80	90
	Gesamtlänge in mm	890	890	870	1120	1435
	Länge ohne Gabel in mm	360	360	360	470	895
	Gesamtbreite in mm	600	600	600	580	750
	Gabelzinkenmaße in mm	360x40x40	360x40x40	360x40x40	650x100	550x70x20
	Gabelabstand außen in mm	330	330	330	550	155-550
	Gabelabstand innen in mm	250	250	250	350	15-410
	Bodenfreiheit in mm	20	20	20	20	20
	Lenkeinschlag in °	360	360	360	360	360
Sonstige	Hubgeschwindigkeit mm/s	~50	~50	~50	~75	~90
	Senkgeschwindigkeit mm/s	~50	~50	~50	Einstellbar möglich	~55
	Batterie V/Ah	2x 12/12	2x 12/12	2x 12/12	1x 12/32	1x 12/60
	Leistung Hubmotor in kw	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8
	Ladegerät	Intern 220V	Intern 220V	Intern 220V	Intern 220V	Intern 220V
	Eigengewicht in kg	58	55	68	122	230




Abb. ESM400



Abb. ESM 150

Optionales Zubehör für die Modelle ESM 100 ESM 150 ESM 150S



Rollendorn



Rollengabel



V-Block



Rollenbahn



Drehspindel