

## Semi-elektrische Hochhubwagen HSE-Serie

**Modell:** Traglast 1000Kg, Hubhöhe bis 1600mm, 2500mm, 3000mm und 3500mm

Mit den semi-elektrischen Hochhubwagen der HSE-Serie haben Sie ein vielseitiges Gerät schnell im Einsatz. Diese Hochhubwagen eignen sich für verschiedene Aufgabenbereiche, wie z.B. zum Be- und Entladen von LKWs und Containern, stapeln von Paletten und anderen Waren in Lagern oder einfach zum Transport palettierter Waren über kurze Wegstrecken.

### Markenqualität mit folgenden Merkmalen:

- Elektrisch Heben
- Manuell Verfahren
- Integriertes Ladegerät
- Leicht zu manövrieren
- Vielseitig einsetzbar



Abb. HSE 1000/1600

Abb. HSE 1000/3000

### Technische Daten

<b>Kennzeichen</b>	Artikel-Nr.	25HSE10001600	25HSE10002500	25HSE10003000	25HSE10003500
	Ausführung / Typ:	HSE 1000/1600	HSE 1000/2500	HSE 1000/3000	HSE 1000/3500
	max. Hubkraft in Kg:	1000	1000	1000	1000
	Lastschwerpunkt in mm:	500	500	500	500
	Max. Hubhöhe in mm:	1600	2500	3000	3500
Freihub in mm:	1600	-	-	-	
<b>Räder / Fahrwerk</b>	Bereifungsvarianten:	NY	NY	NY	NY
	Größe vorn in mm:	180x50	180x50	180x50	180x50
	Größe hinten in mm:	80x70	80x70	80x70	80x70
	Anzahl vo. / hi.	2/4	2/4	2/4	2/4
	Spurweite vorn in mm:	670	670	670	670
Spurweite hinten in mm:	410	410	410	410	
<b>Abmessungen</b>	Unterfahrhöhe in mm:	<90	<90	<90	<90
	Hub in mm:	1510	2410	2910	3410
	Bauhöhe in mm:	2085	1835	2085	2335
	Max. Bauhöhe in mm:	2085	3050	3550	4050
	Höhe Fahrwerk in mm:	80	80	80	80
	Gesamtlänge in mm:	1735	1735	1735	1735
	Länge ohne Gabel in mm:	585	585	585	585
	Gesamtbreite in mm:	780	780	780	780
	Gabelzinkenmaße in mm:	1150x142x60	1150x142x60	1150x142x60	1150x142x60
	Gabelabstand außen in mm:	550	550	550	550
Gabelabstand innen in mm:	266	266	266	266	
Bodenfreiheit in mm:	25	25	25	25	
Arbeitsgangbreite in mm:	1755	1755	1755	1755	
<b>Sonstiges</b>	Hubgeschwindigkeit mm/s:	150	150	150	150
	Senkgeschwindigkeit mm/s:	dosierbar	dosierbar	dosierbar	dosierbar
	Batterie V/Ah:	12/100	12/100	12/100	12/100
	Leistung Hubmotor in KW:	1,6	1,6	1,6	1,6
	Ladegerät:	intern	intern	intern	Intern
Eigengewicht in Kg:	350	372	392	405	

Farbabweichungen drucktechnisch bedingt möglich · Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

## Semi-elektrische Hochhubwagen HSE-Serie

**Modell:** Traglast 1500Kg, Hubhöhe bis 1600mm, 2500mm und 3000mm

### Markenqualität mit folgenden Merkmalen:

- Elektrisches heben von Lasten bis 1500Kg
- Manuell Verfahren
- Integriertes Ladegerät
- Leicht zu manövrieren
- Vielseitig einsetzbar



Abb. HSE 1500/2500

Abb. HSE 1500/3000

### Technische Daten

Kennzeichen	Artikel-Nr.	25HSE15001600	25HSE15002500	25HSE15003000
	Ausführung / Typ:	HSE 1500/1600	HSE 1500/2500	HSE 1500/3000
	max. Hubkraft in Kg:	1500	1500	1500
	Lastschwerpunkt in mm:	500	500	500
	Max. Hubhöhe in mm:	1600	2500	3000
Freihub in mm:	1600	-	-	
Räder / Fahrwerk	Bereifungsvarianten:	NY	NY	NY
	Größe vorn in mm:	180x50	180x50	180x50
	Größe hinten in mm:	80x70	80x70	80x70
	Anzahl vo. / hi.	2/4	2/4	2/4
	Spurweite vorn in mm:	670	670	670
	Spurweite hinten in mm:	410	410	410
Abmessungen	Unterfahrhöhe in mm:	<90	<90	<90
	Hub in mm:	1510	2410	2910
	Bauhöhe in mm:	2085	1835	2085
	Max. Bauhöhe in mm:	2085	3050	3550
	Höhe Fahrwerk in mm:	80	80	80
	Gesamtlänge in mm:	1735	1735	1735
	Länge ohne Gabel in mm:	585	585	585
	Gesamtbreite in mm:	780	780	780
	Gabelzinkenmaße in mm:	1150x142x60	1150x142x60	1150x142x60
	Gabelabstand außen in mm:	550	550	550
	Gabelabstand innen in mm:	266	266	266
	Bodenfreiheit in mm:	25	25	25
Arbeitsgangbreite in mm:	1755	1755	1755	
Sonstiges	Hubgeschwindigkeit mm/s:	150	150	150
	Senkgeschwindigkeit mm/s:	dosierbar	dosierbar	dosierbar
	Batterie V/Ah:	12/115	12/115	12/115
	Leistung Hubmotor in KW:	1,6	1,6	1,6
	Ladegerät:	intern	intern	intern
	Eigengewicht in Kg:	365	378	397

Farbabweichungen drucktechnisch bedingt möglich · Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten