

# Semi-elektrische Hochhubwagen HSE-Serie

## Technische Daten

Kennzeichen	Artikel-Nr.	25HSE15001600	25HSE15002500	25HSE15003000	25HSE10003500
	Ausführung / Typ:	HSE 1500/1600	HSE 1500/2500	HSE 1500/3000	HSE 1000/3500
	max. Hubkraft in Kg:	1500	1500	1500	1000
	Lastschwerpunkt in mm:	500	500	500	500
	Max. Hubhöhe in mm:	1600	2500	3000	3500
	Freihub in mm:	1600	-	-	-
Räder / Fahrwerk	Bereifungsvarianten:	NY	NY	NY	NY
	Größe vorn in mm:	180x50	180x50	180x50	180x50
	Größe hinten in mm:	80x70	80x70	80x70	80x70
	Anzahl vo. / hi.	2/4	2/4	2/4	2/4
	Spurweite vorn in mm:	670	670	670	670
	Spurweite hinten in mm:	410	410	410	410
Abmessungen	Unterfahrhöhe in mm:	<90	<90	<90	<90
	Hub in mm:	1510	2410	2910	3410
	Bauhöhe in mm:	2085	1835	2085	2335
	Max. Bauhöhe in mm:	2085	3050	3550	4050
	Höhe Fahrwerk in mm:	80	80	80	80
	Gesamtlänge in mm:	1735	1735	1735	1735
	Länge ohne Gabel in mm:	585	585	585	585
	Gesamtbreite in mm:	780	780	780	780
	Gabelzinkenmaße in mm:	1150x142x60	1150x142x60	1150x142x60	1150x142x60
	Gabelabstand außen in mm:	550	550	550	550
	Gabelabstand innen in mm:	266	266	266	266
	Bodenfreiheit in mm:	25	25	25	25
	Arbeitsgangbreite in mm:	1755	1755	1755	1755
Sonstiges	Hubgeschwindigkeit mm/s:	150	150	150	150
	Senkgeschwindigkeit mm/s:	dosierbar	dosierbar	dosierbar	Dosierbar
	Batterie V/Ah:	12/115	12/115	12/115	12/100
	Leistung Hubmotor in KW:	1,6	1,6	1,6	1,6
	Ladegerät:	intern	intern	intern	intern
	Eigengewicht in Kg:	365	378	397	405



Abb. HSE 1000/3500