


Gabelhubwagen Typ OSE-Serie

Modell: Gabellänge 1150mm

Markenqualität mit folgenden Merkmalen:

- Wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
- Abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren in die Palette
- Hartverchromte Kolbenstange und Pumpkolben
- Hydraulikpumpe mit Überlastventil
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Verstärkte Deichsel
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last



Fahr- und Feststellbremse

Optional erhältlich für Hubwagen der OSE-Serie
(nicht für 3to-, verzinkte- und Edelstahlausführung)



Abb. OSE 1150 Gu/PU t



Abb. OSE 1150 NY s



Abb. OSE 1150 PU t



Abb. OSE 1150 GA



Abb. OSE 1150 VA

Farbabweichungen drucktechnisch bedingt möglich · Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Technische Daten

Kennzeichen	Artikel-Nr.	200SE01802053	200SE01802053B	200SE01802052	200SE01802052A	200SE01802052B	200SE01802051	200SE01802051B	23EDE01801150	23EDE01801152
	Ausführung / Typ:	OSE 1150 PU s	OSE 1150 NY s	OSE 1150 PU t	OSE 1150 Gu/PU t	OSE 1150 NY t	OSE 1150 PU t 3T	OSE 1150NY t 3T	OSE 1150 GA	OSE 1150 VA
	max. Hubkraft in Kg:	2000	2000	2500	2500	2500	3000	3000	2500	2000
	Lastschwerpunkt in mm:	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	Radstand in mm:	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160
	Eigengewicht in Kg:	66	66	68	68	68	76	76	62	63
Räder / Fahrwerk	Bereifungsvariante: ^(*)	PU / PU	NY / NY	PU /PU	Gummi / PU	NY / NY	PU /PU	NY / NY	NY / NY	NY / NY
	Größe vorn in mm:	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50
	Größe hinten in mm:	80x90	80x90	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	75x70
	Anzahl vo. / hi.	2/2	2/2	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
	Spurweite vorn in mm:	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	Spurweite hinten in mm:	385	385	385	385	385	385	385	385	385
Abmessungen	Gabelhöhe max. in mm:	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Gabelhöhe min. in mm:	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	Hub in mm:	115	115	115	115	115	115	115	115	115
	Höhe Deichsel in mm:	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
	Höhe ohne Deichsel in mm:	425	425	425	425	425	425	425	425	425
	Gesamtlänge in mm:	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	Länge ohne Gabel in mm:	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	Gesamtbreite in mm:	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	Gabelzinkenmaße in mm:	1150x155x50	1150x155x50	1150x155x50	1150x155x50	1150x155x50	1150x155x50	1150x155x50	1150x155x50	1150x155x50
	Gabelabstand außen in mm:	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	Gabelabstand innen in mm:	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	Bodenfreiheit in mm:	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Sonstiges	Lenkeinschlag in °:	210	210	210	210	210	210	210	210	210
	Weg pro Hub in mm:	~11	~11	~11	~11	~11	~11	~11	~11	~11
	Anzahl Hübe bis max. Höhe:	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	Senkgeschwindigkeit mm/s:	~40	~40	~40	~40	~40	~40	~40	~40	~40
	Fahr- und Feststellbremse:	optional	optional	optional	optional	optional	nein	nein	nein	nein
	Farbe Chassis:	RAL 1028	RAL 1028	RAL 1028	RAL 1028	RAL 1028	RAL 1028	RAL 1028	verzinkt	Edelstahl
	Farbe Deichsel:	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	verzinkt	Edelstahl

(*) Andere Bereifungsvarianten auf Anfrage möglich