

Manuelle Hubwagen OSE-Serie Sonderlängen

Technische Daten

Kennzeichen	Artikel-Nr.	200SE01802050	200SE01802055	200SE01802056	200SE01802054	200SE03802050	200SE04802050	200SE05802050	200SE07802051	200SE07802053
	Ausführung / Typ:	OSE 600	OSE 800	OSE 800T	OSE 950	OSE 1300	OSE 1500	OSE 1800	OSE 2000	OSE 2500
	max. Hubkraft in Kg:	2000	2500	2500	2500	2500	2000	2000	2000	2000
	Lastschwerpunkt in mm:	300	400	400	425	650	750	900	1000	1250
	Radstand in mm:	600	800	800	950	1300	1500	1800	2000	2500
	Eigengewicht in Kg:	55	59	60	62	74	82	88	105	123
Räder / Fahrwerk	Bereifungsvarianten: ^(*)	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
	Größe vorn in mm:	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50
	Größe hinten in mm:	80x90	80x90	80x70	80x90	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70
	Anzahl vo. / hi.	2/2	2/2	2/4	2/2	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
	Spurweite vorn in mm:	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	Spurweite hinten in mm:	385	385	385	385	385	385	385	385	385
Abmessungen	Gabelhöhe max. in mm:	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Gabelhöhe min. in mm:	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	Hub in mm:	115	115	115	115	115	115	115	115	115
	Höhe Deichsel in mm:	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
	Höhe ohne Deichsel in mm:	425	425	425	425	425	425	425	425	425
	Gesamtlänge in mm:	950	1150	1150	1300	1650	1850	2150	2350	2850
	Länge ohne Gabel in mm:	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	Gesamtbreite in mm:	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	Gabelzinkenmaße in mm:	600x155x50	800x155x50	800x155x50	950x155x50	1300x155x50	1500x155x50	1800x155x50	2000x155x50	2500x155x50
	Gabelabstand außen in mm:	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	Gabelabstand innen in mm:	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	Bodenfreiheit in mm:	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Lenkeinschlag in °:	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Sonstiges	Weg pro Hub in mm:	~11	~11	~11	~11	~11	~11	~11	~11	~11
	Anzahl Hübe bis max. Höhe:	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	Senkgeschwindigkeit mm/s:	~40	~40	~40	~40	~40	~40	~40	~40	~40
	Farbe Chassis:	RAL 1028	RAL 1028	RAL 1028	RAL 1028	RAL 1028	RAL 1025	RAL 1028	RAL 1028	RAL 1028
	Farbe Deichsel:	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005

(*1) Andere Bereifungsvarianten auf Anfrage möglich

Abb. OSE 2000