

Manuelle Minilifter ML- & MM- & AL-Serie

Technische Daten

Kennzeichen	Artikel-Nr.	24WP017001003	24WP017001007	24WP017001002	24WP017001005	24WP017001004	24HSA0WFH18100
	Ausführung / Typ:	ML 120	ML 500	MM 200	MM400-850	MM 400-1500	AL 181
	max. Hubkraft in Kg:	120	500	200	400	400	181
	Lastschwerpunkt in mm:	200	275	230	325	325	285
	Max. Hubhöhe in mm:	1070	1300	1500	850	1500	2500
	Eigengewicht in Kg:	39	100	58	70	82	60
Räder / Fahrwerk	Bereifungsvarianten: ^(*)	Gu/Pu	PU/PU	PU	PU	PU	Gu/PU
	Größe vorn in mm:	200x50	130x50	125x30	125x40	125x40	200x50
	Größe hinten in mm:	50x22	75x30	75x30	75x30	75x30	50x40
	Anzahl vo. / hi.	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
	Spurweite vorn in mm:	550	475	440	460	460	550
	Spurweite hinten in mm:	420	440	440	410	410	440
Abmessungen	Unterfahrhöhe in mm:	75	85	110	80	80	90
	Gabelhöhe min. in mm:	50	90	125	85	85	95
	Hub in mm:	1020	1215	1375	765	1415	2405
	Bauhöhe abgesenkt in mm:	1372	1690	1930	1080	1765	1710
	Max. Bauhöhe mm:	1372	1690	1930	1145	1830	2960
	Gesamtlänge in mm:	788	1050	850	1040	1040	950
	Länge ohne Gabel in mm:	373	500	380	390	390	360
	Gesamtbreite in mm:	485	600	600	590	590	580
	Gabel-/Plattformmaße mm:	415x50x15	560x56	470x600x15	650x100x50	650x100x50	570x100x50
	Gabelabstand außen in mm:	345-485	220-550	-	550	550	540
	Gabelabstand innen in mm:	245-385	20-350	-	350	350	340
	Bodenfreiheit in mm:	30	25	50	22,5	22,5	20
	Lenkeinschlag in °:	360	360	360	360	360	360
Sonstiges	Weg pro Hub in mm:	~35	~15	~26	~20	~20	~34
	Anzahl Hübe bis max. Höhe:	~29	~94	~54	~38	~71	~71
	Senkgeschwindigkeit mm/s:	dosierbar	-	dosierbar	dosierbar	dosierbar	dosierbar
	Lastaufnahmemittel:	Gabelzinken	Gabelzinken	Plattform	Gabelzinken	Gabelzinken	Gabelzinken
	Lieferoptionen:	-	Plattform	-	Plattform	Plattform	Plattform



Abb. AL 181



Abb. MM 400-850