

Elektrische Hochhubwagen HME-Serie

Technische Daten

Kennzeichen	Artikel-Nr.	23HME10001600	23HME15001600	23HME10002500	23HME15002500	23HME10003000	23HME1003500
	Ausführung / Typ:	HME 1000/1600	HME 1500/1600	HME 1000/2500	HME 1500/2500	HME 1000/3000	HME 1000/3500
	max. Hubkraft in Kg:	1000	1500	1000	1500	1000	1000
	Lastschwerpunkt in mm:	500	500	500	500	500	500
	Max. Hubhöhe in mm:	1600	1600	2500	2500	3000	3500
	Freihub in mm:	1600	1600	-	-	-	-
Räder / Fahrwerk	Bereifungsvarianten:	PU	PU	PU	PU	PU	PU
	Größe vorn in mm:	250x75	250x75	250x75	250x75	250x75	250x75
	Größe hinten in mm:	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70
	Anzahl vo. / hi.	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Leistung Fahrmotor KW:	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	Fahrgeschwindigkeit Km/h:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Abmessungen	Unterfahrhöhe in mm:	90	90	90	90	90	90
	Hub in mm:	1510	1510	2410	2410	2910	3410
	Bauhöhe in mm:	2080	2080	1845	1845	2080	2330
	Max. Bauhöhe in mm:	2080	2080	2950	2950	3450	3950
	Höhe Fahrwerk in mm:	<85	<85	<85	<85	<85	<85
	Gesamtlänge in mm:	1750	1750	1750	1750	1750	1750
	Länge ohne Gabel in mm:	600	600	600	600	600	600
	Gesamtbreite in mm:	790	790	790	790	790	790
	Gabelzinkenmaße in mm:	1150x160x60	1150x160x60	1150x160x60	1150x160x60	1150x160x60	1150x160x60
	Gabelabstand außen in mm:	570	570	570	570	570	570
	Gabelabstand innen in mm:	250	250	250	250	250	250
	Bodenfreiheit in mm:	30	30	30	30	30	30
	Wenderadius in mm:	1390	1390	1390	1390	1390	1390
Sonstiges	Leistung Hubmotor in KW:	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Batterie V/Ah:	2 x 12/120	2 x 12/120	2 x 12/120	2 x 12/120	2 x 12/120	2 x 12/120
	Betriebsspannung in V:	24	24	24	24	24	24
	Hubgeschwindigkeit m/s:	0,1 - 0,2	0,1 - 0,2	0,1 - 0,2	0,1 - 0,2	0,1 - 0,2	0,1 - 0,2
	Senkgeschwindigkeit m/s:	0,10 - 0,12	0,10 - 0,12	0,10 - 0,12	0,10 - 0,12	0,10 - 0,12	0,10 - 0,12
	Eigengewicht in Kg:	485	506	512	533	533	555



Abb. HME 1000/3000