

Semi-elektrische Scherenhubwagen SHW-E-Serie

Technische Daten

Kennzeichen	Artikel-Nr.	23SHW1000E101	23SHW1500E101
	Ausführung / Typ:	SHW 1000E	SHW 1500E
	max. Hubkraft in Kg:	1000	1500
	Lastschwerpunkt in mm:	600	600
	Radstand in mm:	1300	1150
	Eigengewicht in Kg:	142	134
Räder / Fahrwerk	Bereifungsvarianten:	PU	PU
	Größe vorn in mm:	190x50	160x50
	Größe hinten in mm:	80x70	70x50
	Anzahl vo. / hi.	2/2	2/2
	Spurweite vorn in mm:	200	190
	Spurweite hinten in mm:	420	420
Abmessungen	Gabelhöhe max. in mm:	~820	~830
	Gabelhöhe min. in mm:	85	88
	Hub in mm:	735	742
	Höhe Deichsel in mm:	1290	1265
	Höhe ohne Deichsel in mm:	1090	530
	Gesamtlänge in mm:	1700	1600
	Länge ohne Gabel in mm:	510	505
	Gesamtbreite in mm:	595	595
	Gabelzinkenmaße in mm:	1190x165x50	1095x160x45
	Gabelabstand außen in mm:	550	520
	Gabelabstand innen in mm:	220	200
	Bodenfreiheit in mm:	20	20
	Lenkeinschlag in °:	180	180
	Sonstiges	Hubgeschwindigkeit mm/s:	~60
Senkgeschwindigkeit mm/s:		~30	~25
Batterie V/Ah:		12/64	12/64
Ladegerät (im Lieferumfang):		intern	extern
Leistung Hubmotor in KW:		0,8	0,8
Farbe Chassis:		RAL 1028	RAL 1028
Farbe Deichsel:		RAL 9005	RAL 9005



Abb. SHW 1500E



Abb. SHW 1000E

Manuelle Scherenhubwagen SHW-Serie

Technische Daten

Kennzeichen	Artikel-Nr.	23SHW10010101	23SHW15000101
	Ausführung / Typ:	SHW 1000	SHW 1500
	max. Hubkraft in Kg:	1000	1500
	Lastschwerpunkt in mm:	600	600
	Radstand in mm:	1140	1130
	Eigengewicht in Kg:	88	101
Räder / Fahrwerk	Bereifungsvarianten:	PU	PU
	Größe vorn in mm:	150x50	150x50
	Größe hinten in mm:	75x50	75x50
	Anzahl vo. / hi.	2/2	2/2
	Spurweite vorn in mm:	150	150
	Spurweite hinten in mm:	420	420
Abmessungen	Gabelhöhe max. in mm:	~820	~810
	Gabelhöhe min. in mm:	85	85
	Hub in mm:	735	725
	Höhe Deichsel in mm:	1250	1250
	Höhe ohne Deichsel in mm:	535	535
	Gesamtlänge in mm:	1490	1560
	Länge ohne Gabel in mm:	350	460
	Gesamtbreite in mm:	535	535
	Gabelzinkenmaße in mm:	1140x165x50	1100x165x50
	Gabelabstand außen in mm:	520	520
	Gabelabstand innen in mm:	190	190
	Bodenfreiheit in mm:	20	20
Lenkeinschlag in °:	210	210	
Sonstiges	Weg pro Hub in mm:	~30	~30
	Anzahl Hübe bis max. Höhe:	24	24
	Senkgeschwindigkeit mm/s:	~45	~50
	Farbe Chassis:	RAL 1028	RAL 1028
	Farbe Deichsel:	RAL 9005	RAL 9005



Abb. SHW1000



Ergonomischer Deichselkopf



einstellbare Excenterfüße