

Manuelle Wiegehubwagen GHW- & WHW-Serie

Technische Daten

Kennzeichen	Artikel-Nr.	23WAGGHW2000	23WAGGHWP2000	23WAG01702054	23WAG01702055
	Ausführung / Typ:	GHW 2000	GHW 2000P	WHW 2000	WHW 2000D
	max. Hubkraft in Kg:	2000	2000	2000	2000
	Lastschwerpunkt in mm:	600	600	600	600
	Radstand in mm:	1190	1190	1190	1190
	Eigengewicht in Kg:	114	114	120	120
Räder / Fahrwerk	Bereifungsvarianten:	PU	PU	PU	PU
	Größe vorn in mm:	180x50	180x50	180x50	180x50
	Größe hinten in mm:	70x60	70x60	70x70	70x70
	Anzahl vo. / hi.	2/2	2/4	2/4	2/4
	Spurweite vorn in mm:	120	120	120	120
	Spurweite hinten in mm:	400	400	370	370
	Abmessungen	Gabelhöhe max. in mm:	80	80	80
Gabelhöhe min. in mm:		180	180	200	200
Hub in mm:		100	100	120	120
Höhe Deichsel in mm:		1200	1200	1210	1210
Höhe ohne Deichsel in mm:		600	600	580	580
Gesamtlänge in mm:		1565	1565	1560	1560
Länge ohne Gabel in mm:		415	415	410	410
Gesamtbreite in mm:		560	560	560	560
Gabelzinkenmaße in mm:		1150x160x60	1150x160x60	1150x180x50	1150x180x50
Gabelabstand außen in mm:		560	560	555	555
Gabelabstand innen in mm:		230	230	195	195
Bodenfreiheit in mm:		20	20	30	30
Lenkeinschlag in °:		210	210	210	210
Sonstiges		Weg pro Hub in mm:	~10	~10	~10
	Anzahl Hübe bis max. Höhe:	~10	~10	~12	~12
	Senkgeschwindigkeit mm/s:	dosierbar	dosierbar	dosierbar	dosierbar
	Anzeigegegenauigkeit in%:	+/- 0,2	+/- 0,2	+/- 0,1	+/- 0,1
	Mehrbereichsfähig:	-	-	ja	ja
	Wiegeschritte in Kg:	1	1	0,2 - 1 ^(*)	0,2 - 1 ^(*)
	Drucker:	-	ja	-	Ja
	Stromversorgung:	Akku	Akku	4 x 1,5V AAA	4 x 1,5V AAA

(*) Standardkonfiguration 1 Kg, bei Mehrbereichskonfiguration 0,2 bis 200 Kg, 0,5 bis 500 Kg, 1,0 bis 2000 Kg (optional)



Abb. WHW 2000



Abb. GHW 2000